

產品規格書 SPECIFICATION

THERMAL CONDUCTIVE DOUBLE SIDED TAPE

P/N : BT8150

● 產品結構圖：

ADHESIVE
BASE CARRIER
ADHESIVE
RELEASE PAPER

● 技術數據：

檢測項目 (TEST ITEM)	單位 (UNTT)	規格值 (SPAC VALUS)	檢測值 (TEST VALUS)	測試方式 (TEST METHOD)
總厚度(Total Thickness)	Mm	150±30um	168	
180° 剝離黏著力(180°Peel Adhesion)	kgf/25mm	1.0kgf ↑ /25mm	1.1kgf/25mm	JIS Z-0237
導熱係數(w/mk)	w/mk	0.6 ↑	0.6	
保持力(Holding Power)	hrs	24 ↑	24	JIS Z-0237
適用溫度 Service Temperature Range： -30~200℃				

儲存條件(Storage Condition):本產品避免陽光照射,請於室溫下 23±2℃, 65±5%RH 保存, 並於出貨日起 12 個月內使用。

(Storage location shall avoid direct sunlight. Under condition of 23±2℃, 65±5% RH, validity 12 months.)

● 備註：Remark

以上諸項技術資料乃本公司採用公認可靠之檢驗方法,經多次檢驗所得之平均數據。但為確保正確使用,請通知本公司做進一步說明。

The technical data are based on the reliable experiment carried by the company. Please contact with us for more details and proper using information.